



Proplachovací mechanické filtry AQUA - Itálie



Série: AP-EASY

Technické charakteristiky:

Filtrační vložka:	RLA 9 3/4", 80mcr
Přípojky:	Mosaz: 1/2", 3/4", 1", 1" 1/4, 1 1/2"
Materiál kalichu filtru:	Průhledný - SAN
Hlavice	Standard PP
Mikron rating:	80 mikronů
Maximální pracovní tlak:	8 bar
Minimální pracovní tlak:	1,5 bar
Maximální pracovní teplota:	40°C
Minimální pracovní teplota:	5°C
Utahovací klíč v balení:	Ano

Standardní mechanický proplachovací filtr pro víceúčelové použití.

Proplachovací mechanický filtr AQUA AP-EASY je určen na odstranění mechanických částic, písku, jílu atd. Průhledný SAN korpus filtru, mosazný drenážní ventil.

Balení obsahuje proplachovatelnou vložku z nylonu typu RLA-80mcr.

Balení obsahuje utahovací klíč

Kod produktu	Název	Přípojení	Rozměry	Doporučený průtok	Max průtok	Kč bez DPH	s 20% DPH
A8000500	AQUA AP-EASY 1/2"	1/2"	122x388 mm	2,8 m3/hod	3,8 m3/hod	1 258	1 510
A8000510	AQUA AP-EASY 3/4"	3/4"	122x388 mm	3,8 m3/hod	4,7 m3/hod	1 300	1 561
A8000520	AQUA AP-EASY 1"	1"	192x397 mm	4,8 m3/hod	5,9 m3/hod	1 300	1 561
A8000530	AQUA AP-EASY 1" 1/4	1" 1/4	126x410 mm	5 m3/hod	6,1 m3/hod	1 373	1 647
A8000540	AQUA AP-EASY 1" 1/2	1" 1/2	126x410 mm	5,3 m3/hod	6,3 m3/hod	1 445	1 733

Proplachovací mechanické filtry AQUA - Itálie



Série: AP-EASY HT

Technické charakteristiky:

Filtrační vložka:	AC-HT 9 3/4"
Přípojky:	Mosaz: 3/4", 1", 1" 1/4, 1 1/2" a 2"
Materiál kalichu filtru:	Průhledný - TROGAMID
Hlavice	Standard PP
Mikron rating:	80 mikronů
Maximální pracovní tlak:	10 bar
Minimální pracovní tlak:	1,5 bar
Maximální pracovní teplota:	80°C
Minimální pracovní teplota:	5°C
Utahovací klíč v balení:	Ano

Mechanický proplachovací filtr pro extrémní podmínky a teplou vodu (až do 80°C)

Proplachovací mechanický filtr AQUA AP-EASY HT je určen na odstranění mechanických částic, písku, jílu atd. Průhledný korpus filtru z TROGAMIDu, mosazná hlavice a drenážní ventil.
Balení obsahuje proplachovatelnou vložku z nylonu typu AC-HT-80mcr.
Balení obsahuje utahovací klíč

Kod produktu	Název	Přípojení	Rozměry	Doporučený průtok	Max průtok	Kč bez DPH	s 20% DPH
A8000600	AQUA AP-EASY HT 3/4"	3/4"	127x382 mm	4 m3/hod	4,8 m3/hod	5 131	6 157
A8000610	AQUA AP-EASY HT 1"	1"	127x398 mm	5 m3/hod	6 m3/hod	5 131	6 157
A8000620	AQUA AP-EASY HT 1" 1/4	1" 1/4	134x389 mm	5,2 m3/hod	6,3 m3/hod	5 311	6 373
A8000630	AQUA AP-EASY HT 1" 1/2	1" 1/2	140x403 mm	5,4 m3/hod	6,5 m3/hod	6 065	7 278
A8000640	AQUA AP-EASY HT 2"	2"	140x414 mm	5,8 m3/hod	6,9 m3/hod	6 185	7 422