

Uhlíkové vložky AQUA - Itálie



Série: GAC-40CC
GAC-40 CC BIG
GAC/P-40CC

Technické charakteristiky:

Náplň GAC-40CC:	100% GAC ze skořápky kokosu
Prefilter:	PP
Postfilter:	PP
Materiál obalu:	DOE-PP
Délky:	10" - 20"
Vnitřní průměr:	27 mm - standard, 26 mm - Aqua Big
Vnější průměr:	72 mm - standard, 120 mm - Aqua Big
Prefilter micron rating:	40 mcr
Postfilter micron rating:	40 mcr
Účinnost pre a postfilter:	95%
Maximální pracovní tlak:	6 bar
Maximální tlakový rozdíl:	0,8 bar
Maximální pracovní teplota:	50°C

GAC-40 CC BIG

Vložky s kvalitním granulovaným aktivovaným uhlíkem

Mají vestavěný postfilter 40 mikronů.

Doba životnosti a průtok vložek byly testované za podmínek:

2 mg/l volného chloru ve vstupní vodě - bylo sníženo do < 0,5 mg/l ve výstupní vodě.

Průtok je uveden jenom jako doporučený

GAC/P-40CC - Vložky s kvalitním granulovaným aktivovaným uhlíkem a krystaly polyphosphatu

Kod produktu	Název	Série	Délka	Kapacita (l) a průtok	Mikron	Kč bez DPH	s 20% DPH
A4120560	Uhlíková vložka GAC-40CC, 10"	GAC-40CC	10"	28400 a 3,8 l/m	40	344	413
A4120570	Uhlíková vložka GAC-40CC, 20"	GAC-40CC	20"	58000 a 8 l/m	40	814	977
A4120620	Uhlíková vložka GAC-40 CC BIG, 10"	GAC-40 CC BIG	10"	8 l/m	40	986	1 183
A4120630	Uhlíková vložka GAC-40 CC BIG, 20"	GAC-40 CC BIG	20"	14 l/m	40	2 143	2 572
A4120580	GAC+Polyphosphaty vložka, 10"	GAC/P-40CC	10"	18900 a 7 l/m	40	598	718



GAC/P-40CC



GAC-40CC

Uhlíkové vložky AQUA - Itálie



Série: CTO-E
CTO-E-BIG

Technické charakteristiky:

Náplň CTO-E:	100% Lisovaný aktivovaný uhlík
Prefilter:	PES
Postfilter:	PES
Materiál obalu:	DOE-PP
Délky:	10" - 20"
Vnitřní průměr:	27 mm - standard, 36 mm - Aqua Big
Vnější průměr:	72 mm - standard, 115 mm - Aqua Big
Prefilter micron rating:	10 mcr
Postfilter micron rating:	10 mcr
Účinnost pre a postfilter:	95%
Maximální pracovní tlak:	6 bar
Maximální tlakový rozdíl:	0,8 bar
Maximální pracovní teplota:	50°C

CTO-E

CTO-E - Vložky s kvalitním lisovaným aktivovaným uhlíkem ze skořápky kokosu

Mají vestavěný prefilter 10 mikronů.

Doba životnosti a průtok vložek byly testované za podmínek:

2 mg/l volního chloru ve vstupní vodě - bylo sníženo do < 0,5 mg/l ve výstupní vodě.

Průtok je uveden jen jako doporučený

Kod produktu	Název	Série	Délka	Kapacita (l) a průtok	Mikron	Kč bez DPH	s 20% DPH
A4220050	Carbon block vložka CTO-E, 10"	CTO-E	10"	12000 a 4 l/m	10	303	364
A4220070	Carbon block vložka CTO-E, 20"	CTO-E	20"	-	10	606	728
A4220110	Carbon block vložka CTO-E-BIG, 10"	CTO-E-BIG	10"	25000 a 8 l/m	10	1 007	1 208
A4220120	Carbon block vložka CTO-E-BIG, 20"	CTO-E-BIG	20"	14 l/m	10	2 078	2 494



CTO-E



CTO-E-BIG