

Změkčovače vody OPTIM Compact

Nově včetně regulovatelného (jemného) by-passu a vnějšího hlavního by-passu.

Technické charakteristiky:

Hlavice:	GE Autotrol LOGIX 255/760
Řízení hlavice	Objemové (kapacitní)
Tank na ionex	Skleněné vlákna
Max pracovní tlak:	8 bar
Přípojky vstup a výstup	Plast 1", vnější závit
Přípojka na odpad	Plast 1/2", vnitřní závit
Pracovní teploty:	1-38°C
Vestavený by-pass (na jemné míchání vody)	Ano
Vnější příruba s hlavním by-passem	Ano, plast
Vestavený vodoměr	Ano
Vestavený průtokoměr	Ano
Pojistný přepad	Ano
Elektrické napětí	220/12 V AC



Rozměry:

Celková výška	1130 mm (OPTIM 08 Compact - 670mm)
Délka	540 mm
Šířka	320 mm



OPTIM Compact 25, přední panel

Kod produktu	Název	Připojení	Množství náplně	Spotřeba soli	Nominální průtok	Maximální průtok	Kč bez DPH	s 20% DPH
			litrů	(kg/ 1 reg.)	(m³/h)	(m³/h)		
WF08C	OPTIM 08 Compact	1"	8 l	1,2	0,5	1,2	13 168	15 802
WF15C	OPTIM 15 Compact	1"	15 l	2,25	0,7	1,5	14 832	17 798
WF25C	OPTIM 25 Compact	1"	25 l	3,75	1	1,8	15 691	18 829
WF30C	OPTIM 30 Compact	1"	30 l	4,3	1,1	1,9	16 095	19 314



Připojení změkčovače včetně vnějšího by-passu (v balení)



OPTIM Compact 25, otevřená solní nádoba