

UV Lampy - Sterilight - Kanada

UV lampy jsou určeny k odstranění bakterií a virů z vody pomocí UV záření.

VIQUA™
A TROJAN TECHNOLOGIES COMPANY

Technické charakteristiky:

Max.průtok vody m3/hod	od 0,3 m3/hod do 6,8 m3/hod
Materiál reaktoru	Nerez ocel 304 *
Maximální provozní tlak	8,6 bar
Provozní teplota vody	2-40 °C
Maximální teplota okolního prostředí	50 °C
Napětí	200-250 V, 50-60 Hz

* Na objednávku můžeme dodat všechny UV lampy z nerez 316L.

Rozměry:

	Rozměry reaktoru (delka, průměr, výška)	Rozměry kontrolního zařízení
Sterilight S1Q-P	380 x 65 mm	215x60x45 mm
Sterilight S2Q-P	432 x 65 mm	215x60x45 mm
Sterilight S5Q-P	533 x 65 mm	215x60x45 mm
Sterilight S8Q-P	900 x 65 mm	215x60x45 mm
Sterilight S12Q-P	940 x 89 mm	215x60x45 mm
Sterilight SC-600	780 x 89 mm	241x81x64 mm
Sterilight SC-740	1001 x 89 mm	241x81x64 mm



Sterilight S8Q-P

Název	Maximální průtok		Připojení	Typ UV zářivky	Počet UV zářivek	Spotřeba	Kč bez DPH	s 20% DPH
Sterilight S1Q-P	0,3 m3/hod	5,5 l/m	1/4"	S287RL	1	14W	8 171	9 805
Sterilight S2Q-P	0,5 m3/hod	7,5 l/m	1/2"	S330RL	1	22W	8 427	10 113
Sterilight S5Q-P	1 m3/hod	17 l/m	3/4"	S463RL	1	30W	9 326	11 191
Sterilight S8Q-P	1,8 m3/hod	29 l/m	3/4"	S810RL	1	46W	14 630	17 556
Sterilight S12Q-P	2,5 m3/hod	42 l/m	1"	S36RL	1	48W	19 079	22 895
Sterilight SC-600	5,4 m3/hod	91 l/m	1"	S600RL-HO	1	65W	26 223	31 467
Sterilight SC-740	6,8 m3/hod	114 l/m	1" 1/2	S740RL-HO	1	80W	31 057	37 268



Sterilight S5Q-P



Sterilight SC-600

Výměnné elementy pro UV lampy Sterilight

Výměnné zářivky, trubky a zdroje pro UV lampy Sterilight.

VIQUA™
A TROJAN TECHNOLOGIES COMPANY



UV zářivky



Křemenné trubice



UV balasty – zdroje

Kod produktu	Název	Kč bez DPH	s 20% DPH
S287RL	Náhradní lampka S287RL (pro S1Q-P)	1 752	2 102
S330RL	Náhradní lampka S330RL (pro S2Q-P)	1 833	2 200
S463RL	Náhradní lampka S463RL (pro S5Q-P)	1 915	2 298
S810RL	Náhradní lampka S810RL (pro S8Q-P)	2 485	2 982
S36RL	Náhradní lampka S36RL (pro S12Q-P, S24Q, S40Q)	2 526	3 031
S600RL-HO	Náhradní lampka S600RL-HO (pro SC-600)	3 056	3 667
S740RL-HO	Náhradní lampka S740RL-HO (pro SC-740)	3 178	3 813
QS-001	Křemenná trubka QS-001 (pro S1Q-P)	774	929
QS-303	Křemenná trubka QS-303 (pro S2Q-P)	774	929
QS-463	Křemenná trubka QS-463 (pro S5Q-P)	815	978
QS-810	Křemenná trubka QS-810 (pro S8Q-P)	896	1 076
QS-012	Křemenná trubka QS-012 (pro S12Q, S24Q, S40Q)	1 589	1 907
QS-600	Křemenná trubka QS-600 (pro SC-600)	1 752	2 102
QS-740	Křemenná trubka QS-740 (pro SC-740)	2 037	2 444
BA-ICE-S	Zdroj BA-ICE-S (pro S1Q, S2Q, S5Q, S8Q, S12Q)	3 870	4 644
BA-ICE-C	Zdroj BA-ICE-C (pro SC-600, SC-740)	7 863	9 436

Životnost jedné UV zářivky je 9000 hodin, což je o několik dnů více než 1 rok.

Proto doporučujeme měnit UV zářivku jednou ročně.

Křemenná trubice se musí jen očistit od mechanických nečistot a to také jednou za rok.

Záruční doba je 2 roky.